



Насос для дома и сада BP 3 Home & Garden обеспечивает надежное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Насос работает только тогда, когда это необходимо, он автоматически включается и отключается в зависимости от отбора воды. К насосу можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. Насос оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода». Мощный насос не требует технического обслуживания и впечатляет постоянным давлением для оптимального полива и водоснабжения. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.Р

асширенная гарантия 5 лет доступна после регистрации насоса на сайте www.karcher.ru.





BP 3 Home & Garden

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-353.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697744	
Макс. мощность двигателя	W	800
Макс. производительность	l/h	3300
Макс. высота подачи / давление	m / bar	40 / 4
Высота всасывания	m	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	10,3
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	500 x 235 x 300
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

№ для заказа	1.645-353.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697744	
Удобная ручка для переноски	-	
Оптимизир. соединительный патрубков	■	
Входной фильтр	-	
Адаптер для кранов G1	■	
Удобный ножной выключатель	■	
Включая всасывающий шланг	-	
Включая набор для полива	-	
Функция старт/стоп	■	
■ Входит в комплект поставки.		

Аксессуары для ВР 3 Home & Garden 1.645-353.0



									Номер для заказа	Цена	Описание	
Соединители												
Адаптер для насосов с резьбой G1	1	6.997-473.0										■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0										■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0									Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект (Basic)	4	6.997-358.0									Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР	5	6.997-340.0									Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
Всасывающий шланг												
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	6	6.997-347.0									Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	7	6.997-346.0									Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	8	6.997-348.0									Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	6.997-350.0									Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0									Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий комплект для насосов 3.5 м	11	6.997-450.0									Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	12	6.997-360.0									Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
Фильтр												
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	13	6.997-345.0									Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	14	6.997-342.0										□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	15	6.997-341.0									В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр для насосов, малый	16	6.997-343.0									Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Входной фильтр для насосов, большой	17	6.997-344.0										□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для ВР 3 Home & Garden 1.645-353.0



18

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Другое									
Компенсационный шланг	18	6.997-417.0						Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.