



Безопасный пылесос NT 80/1 B1 M позволяет избежать риска возможного взрыва пыли. Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска накопления. Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности B1, такой как NT 80/1 B1 M (Европейская директива 94/9 EC (ATEX)).



Технические характеристики и комплектация



NT 80/1 B1 M *EU

- Антистатическая система
- Мусоросборник из высококачественной стали
- Индикатор состояния фильтра

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-266.0	
EAN	4039784725348	
Количество воздуха	л/с	56
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	80
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	мм	40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дВ (А)	70
Вес	кг	29,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	660 x 520 x 1078

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Фильтр-мешок		бумажный
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Антистатическая система		■
Мусоросборник из высококачественной стали		■
Патронный фильтр		бумажный
Ударопрочная защита циркуляции		■
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Категория пыли		M

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 80/1 B1 M *EU 1.667-266.0



	Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание			
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eco .. + NT 72/2 Eco Tc	1	6.904-285.0	5 шт.			исп. по катег. ВІА-С, катег. пыли М, 3-сл., с упрочн. наружн. слоем, прочн на разрыв	■	
Патронный фильтр (бумажный)								
Патронный фильтр	2	6.414-808.0	1 шт.			бум. / металл., входной фильтр	■	
	3	6.904-325.0	1 шт.			бумажный, испытан по катег. ВІА-С, катег. пыли М	■	
Металлические колена								
Колено DN40	4	4.036-032.0	1 шт.	40 мм			■	
Универсальная щетка								
Универсальная щетка, DN 40, для В1	5	4.763-242.0	1 шт.	40 мм	120 мм	с натур. щетиной 120 x 45 мм, искл. ошибочное присоединение	■	
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	6	4.763-244.0	1 шт.	40 мм		360 мм	пластм. с колесиками и щеточн. полосками (компл. № 6.905-878), искл. ошибочн. присоед.	■
Универсальная насадка	7	4.130-399.0	1 шт.	40 мм		370 мм	алюмин. насадка для пола, заземл., 370 мм, регул. по высоте, искл. ошибочн. присоед.	□
Щелевая насадка								
Щелевая насадка, DN 40	8	4.763-243.0	1 шт.	40 мм	290 мм		пластмассовая, искл. ошибочное присоединение	■
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка DN40 - 1 м	9	4.025-372.0	1 шт.	40 мм				■
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе, 4 м	10	4.440-558.0	1 шт.	40 мм	4 м		электропроводный, DN 40, 4 м, искл. ошибочное присоединение	■
Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе, 8 м	11	4.440-815.0	1 шт.	40 мм	8 м		электропроводный, DN 40, 8 м, искл. ошибочное присоединение	□
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Фильтр-мешки для влажной уборки, 5 шт	12	6.904-251.0	5 шт.				исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.