



Насос для сада BP 2 Garden. Компактный, прочный и долговечный садовый насос является идеальным решением начального уровня для полива сада с использованием воды из альтернативных источников, таких как бочка или цистерна. Насос впечатляет своей высокой силой всасывания и оптимальной производительностью. Насос BP 2 Garden можно легко переносить благодаря эргономичной ручке и легкой конструкции. Техническое обслуживание и подключения насоса не требует специальных инструментов. Большой ножной переключатель позволяет включать и насос без утомительных наклонов. Использование высококачественных материалов обеспечивает долгий срок службы. Компания Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет (требуется регистрация насоса на сайте www.karcher.ru).





BP 2 Garden

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-350.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697096	
Макс. мощность двигателя	W	700
Макс. производительность	l/h	3000
Макс. высота подачи / давление	m / bar	35 / 3,5
Высота всасывания	m	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	8,1
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	350 x 210 x 230
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

№ для заказа	1.645-350.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697096	
Удобная ручка для переноски	-	
Оптимизир. соединительный патрубков	■	
Входной фильтр	-	
Адаптер для кранов G1	■	
Удобный ножной выключатель	■	
Включая всасывающий шланг	-	
Включая набор для полива	-	
Функция старт/стоп	-	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BP 2 Garden 1.645-350.0



								Цена	Описание	
Соединители										
Адаптер для насосов с резьбой G1	1	6.997-473.0								■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект (Basic)	3	6.997-358.0							Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосу с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0							Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	5	6.997-474.0								□
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	6	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	7	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	8	6.997-348.0							Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	6.997-350.0							Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0							Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий комплект для насосов 3.5 м	11	6.997-450.0							Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	12	6.997-360.0							Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
Фильтр										
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	13	6.997-345.0							Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	14	6.997-342.0								□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	15	6.997-341.0							В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр для насосов, малый	16	6.997-343.0							Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Входной фильтр для насосов, большой	17	6.997-344.0								□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 2 Garden 1.645-350.0



		Номер для заказа					Цена	Описание		
Другое										
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	18	6.997-355.0						Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>	
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	19	6.997-357.0						Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>	
Поплавковый выключатель	20	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	<input type="checkbox"/>	

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.