



Насос для скважин BP 4 Deep Well. Идеально подходит для скважин глубиной 12 метров. Насос подходит как для полива сада, а также для водоснабжения дома с подключенным реле давления (реле приобретается отдельно). Корпус насоса и резьбовой штуцер сделаны из нержавеющей стали. Нижний защитный кожух насоса защищает от загрязнения в процессе монтажа, а входной фильтр – в течение всего срока службы. 15-метровый кабель насоса BP 4 Deep Well позволяет подавать воду с очень большой глубины. Крепежный трос 15 м входит в комплект поставки насоса. Пульт управления насосом на конце сетевого кабеля оснащен удобным выключателем и автоматом защиты от перегрузки. В комплект входит соединительный элемент для шлангов 3/4» и 1» с обратным клапаном и хомутом. Встроенный обратный клапан.



BP 4 Deep Well

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-421.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873308	
Макс. мощность двигателя	W	700
Макс. производительность	l/h	4600
Макс. высота подачи / давление	m / bar	43 / 4,3
Макс. глубина погружения	m	12
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	10,1
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	99 × 99 × 620
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

№ для заказа	1.645-421.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873308	
Интегрированный обратный клапан	■	
Удобная ручка для переноски	-	
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■	
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■	
Интегрированный обратный клапан	■	
Нижний защитный кожух	■	
30 метров крепёжного троса	■	
	-	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для ВР 4 Deep Well 1.645-421.0



	Номер для заказа	Цена	Описание
Соединители			
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1 6.997-359.0		Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" <input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов с резьбой G1	2 6.997-473.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный комплект (Basic)	3 6.997-358.0		Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). <input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР	4 6.997-340.0		Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды. <input type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	5 6.997-474.0		<input type="checkbox"/>
Другое			
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	6 6.997-355.0		Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос. <input type="checkbox"/>
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	7 6.997-357.0		Для дооснащения садового насоса до уровня домашнего автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм). <input type="checkbox"/>
Поплавковый выключатель	8 6.997-356.0		Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.