



Насос для сада BP 3 Garden. Умный полив сада: благодаря высокой силе всасывания и производительности. Компактный и прочный садовый насос BP 3 Garden является удобным, экологичным и недорогим решением для использования воды из альтернативных источников, таких как бочки и цистерны. Насос с прочной конструкцией и небольшим весом, легко транспортировать благодаря эргономичной ручкой. Садовый насос не требует технического обслуживания и может быть подключен без использования инструментов. Большой ножной переключатель позволяет включать и отключать насос без утомительных наклонов. Насос изготовлен из высококачественных материалов, которые гарантируют долгий срок службы. Расширенная гарантия на пять лет также доступна при регистрации на сайте [www.karcher.ru](http://www.karcher.ru).





### BP 3 Garden

#### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-351.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697720	
Макс. мощность двигателя	W	800
Макс. производительность	l/h	3500
Макс. высота подачи / давление	m / bar	40 / 4
Высота всасывания	m	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	8,3
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	350 x 210 x 230
Соединительная резьба	G1	

#### Комплектация

№ для заказа	1.645-351.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697720	
Удобная ручка для переноски	-	
Оптимизир. соединительный патрубков	■	
Входной фильтр	-	
Адаптер для кранов G1	■	
Удобный ножной выключатель	■	
Включая всасывающий шланг	-	
Включая набор для полива	-	
Функция старт/стоп	-	

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для BP 3 Garden 1.645-351.0



													Номер для заказа	Цена	Описание	
<b>Соединители</b>																
Адаптер для насосов с резьбой G1	1	6.997-473.0														<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0													Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект (Basic)	3	6.997-358.0													Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосу с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0													Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	5	6.997-474.0														<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг</b>																
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	6	6.997-347.0													Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	7	6.997-346.0													Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	8	6.997-348.0													Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	6.997-350.0													Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0													Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий комплект для насосов 3.5 м	11	6.997-450.0													Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	12	6.997-360.0													Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>																
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	13	6.997-345.0													Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	14	6.997-342.0														<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	15	6.997-341.0													В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	16	6.997-343.0													Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	17	6.997-344.0														<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для BP 3 Garden 1.645-351.0



								Цена	Описание	
<b>Другое</b>										
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	18	6.997-355.0							Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	19	6.997-357.0							Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Поплавковый выключатель	20	6.997-356.0							Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.